

EDC-2011 / 2012

桌上型主/列席會議單體



產品特色功能

- ▶ 使用 CAT5E 連結，安裝快速，輕鬆滿足小型會議需求。
- ▶ 可採串接或並接方式，即使其中一支麥克風斷線/故障，也不會影響其他麥克風運作，使系統具有更高的可靠性。
- ▶ 麥克風座已內建直徑 2.5" 揚聲器，不需額外安裝擴音喇叭，當麥克風發言時，揚聲器會自動靜音以防止嘯叫。
- ▶ 具麥克風發言鍵及背光指示燈，可控制/顯示發言狀態。
- ▶ 麥克風頭附環型紅色 LED 光環，顯示麥克風發言狀態。
- ▶ 系統中主席單體不受限制，並可置於迴路中任一位置。
- ▶ 主席單體具備強制切斷列席發言之優先發言控制鍵。
- ▶ 具 $\Phi 3.5$ 插座，可錄音或外接耳機，且音量可調。
- ▶ 鵝頸麥克風提供 43 / 48 / 56 / 70 (cm) 等長度，可視現場環境需求選擇。
- ▶ 鵝頸麥克風內置防風罩與收音共振，軟管採靜音材質，定位性極佳，長時間使用也無摩擦異音。
- ▶ 抗手機及無線電波干擾電路的設計。



硬體規格

連接方式	RJ45 雙插口
耳機錄音輸出	$\Phi 3.5$ 立體聲
頻率響應	100Hz ~ 10KHz
靈敏度	$\geq -47\text{dB} +3\text{dB}$
S/N比	$\geq 58\text{dB}$
總諧波失真	$\leq 0.15\%$
最大輸入聲壓級	100dB @1KHz
	THD < 5%



物理訊息

尺寸 (DWH)	142 x 150 x 65 mm (不含鵝頸麥克風)
重量	700g (不含鵝頸麥克風)
操作溫度	0°C ~ 40°C
儲存溫度	-15°C ~ 55°C
相對溼度	45% ~ 70% (無凝結)
氣壓	86KPa ~ 106KPa



電源供應

輸入電源	DC 18V
待機電流	$\approx 30\text{mA}$

IBXIB

卡訊電子股份有限公司 高雄總部

A : 80673 高雄市前鎮區新街路288-5號6F-1

T : + 886 7 9703838 F : + 886 7 9703883

E : bxb@bxb.tw www.bxb.tw