

9PORT 即時數位錄影機 EDVR – 9D1

特色：

- 多工系統 (錄影 / 回放 / 網路)
- 內建 MPEG-4 壓縮格式
- 9CH 單一訊號輸出. 副監視器輸出
- 錄影張數最大 120 張
- 網路端可監看 / 回放 / 備份
- 可遠端修改設定
- 可遠端雙向語音
- 遠端Relay控制
- 遠端錄影
- 聲音: 輸入 x 4 / 輸出 x 1
- 警報: 輸入 x 9 / 輸出 x 1
- 警報/位移/訊號遺失/硬體寫滿/系統當機繼電器設定



規格:

影像		回放張數	60(N)/50(P) 張 / 秒
視訊格式	NTSC / PAL	回放搜尋	可依 日期/時間或事件(位移,斷訊,警報),
輸入	9 攝影機輸入 BNC 1 Vp-p/75 ohm	回放速率	播放,暫停,格放,快轉 (x2,x4,x8,x16,x32,x600)倒轉格放
回路輸出	9 BNC 複合影像輸出 1 Vp-p/75 ohm	位移偵測	有,含多重範圍偵測設定(28X22)及單支攝影機之感度調整
影像輸出	主螢幕:1BNC 複合影像輸出 1 Vp-p/75 ohm	事件記錄	有
	警報螢幕輸出: 1BNC 複合影像輸出 1 Vp-p/75 ohm	使用者介面	人性化螢幕顯示操作介面
壓縮格式	MPEG4	設定方式	螢幕顯示操作
錄影解析	FULL-D1:720x480(N)/720x576(P) Half-D1:720x240(N)/720x288(P) CIF:360x240(N)/360x288(P)	計時器	內建全球即時更新連線
		看門狗功能	有
		文字抬頭	每支攝影機支援 12 英文字元抬頭
顯示	單一,4,7,9,子母畫面(即時) 2x2 放大,回放及即時	連接	
即時畫面解晰	720x480(N)/720x576(P)	VGA 輸出	選購
畫面暫停	有	USB	有,2 組 USB2.0 介面
畫面斷訊偵測	有	網路	有,RJ45 網路連線
警報		RS-232	9PIN 母頭於本地端連接使用
輸入	9 警報輸入	RS-485	供連接高速球型攝影機及控制鍵盤
輸出	1 組警報輸出	操作介面	前面板按鈕,飛梭旋鈕,無線遙控器,控制鍵盤,USB 滑鼠(選購)
儲存		電源	直流 100~240 伏
硬碟儲存	支援 2 顆 IDE 硬碟	耗電量	50 瓦
外接式儲存	支援 USB2.0 快閃記憶體,亦可外接 DVD 燒錄機(EPR200)	外觀	
	內建 DVD 燒錄器	尺寸	430(W)x402.5(D)x72(H) mm
		重量	6.42 公斤
錄影/搜尋		操作環境	
錄影張數	120(N)/100(P)CIF 張/秒	溫度	0°C ~+40°C
錄影模式	標準錄影,排程錄影 事件錄影(位移,斷訊,警報)		

★注意:以上規格如有變更,不另行通知!