

EPTZ-3000

30倍高速球型攝影機

特 徵:

- 攝像元件 SONY 1/4" Color CCD
- 30倍 放大 , f=3.3 mm(wide)to 99mm(tele)F1.6 to F3.2
- 全時 日夜監控功能
- 最低照度 Lux/F1.6(50IRE);彩色;0.05 Lux/F1.6(50IRE);黑白
- 自動尋航,可由螢幕選單啓動警報設定
- 可預設256個預設點
- 內建4組警報輸入1組警報輸出



Specification:

攝像元件	1/4" Sony Ex view CCD
總圖素	NTSC 811(H)X508(V) PAL 795(H)X569(V)
放大倍數	30倍 (8倍電子放大,30倍光學 最高240倍)
鏡頭	30倍光學, f=3.3mm(wide)to 99mm(tele),F1.6to F3.2
可視角度	H:Appr.58.0°(wide)to 2.22° (tele end) V:Appr44.8° (wide)to 1.68° (tele end)
解析度	520 條 (彩色), 570 條 (黑白)
訊噪比(寬動態)	52 dB
最低照度	0.3 lux/F1.6(50IRE)彩色;0.05lux/F1.6(50IRE)黑白
焦距/自動光圈 控制	自動/手動
外部連結	標準 RS-485 介面
連結速度	1200/2400/4800/9600 bps
自動尋航	旋轉360度(當攝影機 上下擺動到垂直位置)
上下擺動範圍	上下範圍 90 度
可控制自動變焦	變焦時 自動控制速度/鏡頭焦距
自動尋航速度	1-239 等級可調
定位時間(2 點)	1-239 秒 可調
預 設 點	256 預設點
預設點巡航速度	1-60s available
巡航路徑	16 組
風扇, 散熱(室外)	風散及散熱器 自動啓動
警 報	4 進 1 出 配合子動巡航預設點/預設點 自動啓動
內建通訊協定	EVF-1, Pelco-P, Pelco-D
尺 寸	220Wx310H
重 量	3.2 kg

安裝:

- 請依照正確安裝方式固定，以電源DC12V, BNC 接頭確實安裝

★注意:

1. 請勿自行拆開外蓋，否則保固將失效，亦可能造成電擊意外及產品故障。
2. 如有任何產品機件故障問題，請通知服務單位人員。
3. 請確認產品是正確的安裝或置於適當的位置。
4. 請勿使用含有有機溶劑的液體擦拭產品外殼，請於關閉電源後以乾布或少許水份的布擦拭即可。

CE IP 66