



Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3212i
TASKalfa 4012i

A3黑白多功能複合機

BRING SEAMLESS
EFFICIENCY



TASKalfa 

基本規格

機型	TASKalfa 3212i		TASKalfa 4012i	
主要功能	影印、列印、掃描、傳真 (選購)			
顯像方式	半導體雷射顯像			
處理器	T1024 (雙核心) 1.0GHz			
列印速度(A4 黑白)	每分鐘32頁		每分鐘40頁	
掃描速度 (A4) 300dpi	DP-7100/DP-7120 (黑白/彩色)	單面	DP-7100 : (黑白 : 80頁、彩色 : 80頁) / DP-7120 : (黑白 : 48頁、彩色 : 48頁)	
		雙面	DP-7100 : (黑白 : 48頁、彩色 : 48頁) / DP-7120 : (黑白 : 15頁、彩色 : 15頁)	
雙面同步掃描速度 (A4) 300dpi	DP-7110 (黑白/彩色)	單面	黑白 : 80頁、彩色 : 80頁	
		雙面	黑白 : 160頁、彩色 : 160頁	
記憶體容量	標準 / 最大 2G			
SSD/HDD 硬碟容量	SSD 32GB(標準) / HDD 320GB(選購)		SSD 8GB(標準) / HDD 320GB(標準)	
暖機時間	18秒			
紙匣容量	標準紙匣	500張 (標準紙匣)x2 + 100張 (手送進紙匣)		
	最大進紙量	4,100張 (標準紙匣 + 1,500張擴充紙匣PF-810x2 + 手送進紙匣)		
紙張尺寸	標準紙匣	A5R-A3(Ledger)		
	手送進紙匣	A6R-A3(Ledger)		
紙張重量	標準紙匣	60 - 163 g/m ²		
	手送進紙匣	45 - 256 g/m ²		
雙面列印	紙張尺寸 : A5R-A3(Ledger)、紙張重量 : 60 - 163 g/m ²			
出紙方式/容量	250張 + 50張 (紙張面朝下/安裝JS-7100時)			
操作面板	9吋LCD彩色觸控面板			
體積 (寬x深x高)	594mm x 696mm x 683mm (不含自動送稿機)			
重量 (不含碳粉匣)	約59 kg			
電力消耗 (正常使用下)	影印/列印模式	620W	670W	
	待機模式	120W		
	省電模式	1.0W		
運轉音量 (ISO7779/ISO9296)	影印/列印模式	66.0dB(A)	67.0dB(A)	
	待機模式	43dB(A)		
影印規格				
原稿尺寸	最大 A3 (Legal) - 最小 A6R			
解析度	600 x 600 dpi			
首頁影印時間 (黑白)	4.3 秒		3.6 秒	
影印倍率	倍率範圍	25% - 400% (以1% 為微調單位)		
	固定倍率	5段縮小 / 5段放大		
連續影印張數/份數	1 - 999 張			
列印規格				
列印解析度	1200 x 1200 dpi、9,600 x 600 dpi			
印表機語言	PRESCRIBE、PCL6 (PCL-5e, PCL XL)、KPDL3 (Postscript 3相容)、XPS、OpenXPS、PDF 直接列印、PPML			
首頁列印時間 (黑白)	4.9 秒		4.2 秒	
支援通訊協定	NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL、WSD Print			
支援作業系統	Windows Server 2008/2008 R2/2012、Windows Vista/7/8/10、Mac OS X 10.5 ~、Linux			
連接介面	High Speed USB 2.0 介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x4、NFC TAGx1			
USB隨身碟列印支援檔案格式	TIFF、JPEG、PDF、XPS			
行動列印	AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print			
掃描規格				
掃描色彩選項	自動色彩 (彩色/灰階)、自動色彩 (彩色/黑白)、全彩、灰階、黑白			
掃描解析度	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi			
檔案格式	TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPEG壓縮/高壓縮PDF)、PDF/A、可搜尋式PDF (選購)			
讀取模式	文字、照片、文字+照片			
傳輸模式	Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP 或 FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan			
地址簿	2000 組 (一般地址)、500組 (群組地址)			
傳真規格 (選購)				
原稿尺寸	最大 A3 (Legal) - 最小A5R			
壓縮方式	MMR、MR、MH、JBIG			
傳真速度	33.6 kbps			
記憶體	170MB			
雙線傳真/網路傳真	支援			
耗材與選購配備				
碳粉匣	TK-7121		TK-7221	
維護套件	MK-7121			
自動送稿機	DP-7120 : 原稿容量50張(雙面非同步式)、DP-7100 : 原稿容量140張(雙面非同步式)、DP-7110 : 原稿容量270張(雙面同步式)			
擴充紙匣	PF-791 : 500張自動進紙器x2(A4/Letter)、PF-810 : 1,500張自動進紙器x2(A4/Letter)			
硬碟資料保密套件	Data Security Kit(E)			
IC卡認證套件	Card Authentication Kit(B)			
千兆乙太網路介面/無線網路介面	IB-50 / IB-35或IB-51			
數字按鍵/硬碟	NK-7100 / HD-12 : HDD 320GB (僅限TASKalfa 3212i)			
裝訂整理器	AK-740 : 整理器連接配件、DF-7120 : 1,000張裝訂整理器、DF-791 : 3,000張裝訂整理器、PH-7C : 打孔單元、MT-730(B) : 七格信箱、SH-10 : DF-770(D)/BF-730/DF-7100/DF-7120專用訂書針(5000針x3)、SH-12 : DF-790(C)/DF-791/DF-7110專用訂書針(5000針x3)			
傳真套件	Fax System 12			
i-FAX套件	Internet FAX Kit(A)			
OCR掃描啟用套件	Scan Extension Kit(A)			

經銷商