



Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 5551ci
TASKalfa 4551ci
TASKalfa 3551ci
TASKalfa 3051ci

A3彩色多功能複合機



USER-CENTRIC
TOP PERFORMING
COLOR SYSTEM



基本規格

機型	TASKalfa 3051ci	TASKalfa 3551ci	TASKalfa 4551ci	TASKalfa 5551ci
機體型式	桌上型/落地型原稿台固定式			
顯像方式	半導體雷射顯像			
處理器	P1022 (雙核心) / 800MHz		P1022 (雙核心) / 1067MHz	
輸出速度 黑白/彩色 (A4)	30/30 張/分	35/35 張/分	45/45 張/分	55/50 張/分
掃描速度 (DP-770(B))	單面 黑白/彩色:最快65/65 ipm	雙面 黑白/彩色:最快39/39 ipm		
掃描速度 (DP-772)	單面 黑白/彩色:最快70/70 ipm	雙面 黑白/彩色:最快100/100 ipm		
記憶體	標準3.5GB RAM (當選購自動送稿機為DP-772時, 記憶體容量為4GB)			
硬碟容量	160GB硬碟		320GB硬碟	
熱機時間※1	25秒內		30秒內	
紙張容量	標準	500張紙匣 x 2 + 150張手送台		
	最大	7,150 張 (主機 + PF-740(B) + PF-770)		7,650 張 (主機 + PF-740(B) + PF-780(B) + PF-740(B))
紙張尺寸	紙匣	紙匣: A5R ~ A3W(12" x 18") 手送台: A6R ~ A3W(12" x 18") 及最長1,220mm橫幅紙張		
	手送台	60 ~ 300 g/m ²		
紙張重量	標準紙匣: 60 ~ 220 g/m ² 選購紙匣: 60 ~ 256 g/m ²	標準及選購紙匣: 60 ~ 256 g/m ²		
自動雙面組件	標準 (紙張尺寸: B5 ~ A3W; 紙張重量: 60 ~ 256 g/m ²)			
操作面板	中文按鍵及8.5英寸全彩中文LCD觸控面板			
電源	AC110V / 60Hz / 15A			
體積尺寸 (主機)	648 mm x 767 mm x 747 mm			
重量 (主機)	約 114kg			
噪音值 (ISO7779 / ISO9296)	影印/列印模式: 68dB(A) / 69.5dB(A) / 72.5dB(A) / 75dB(A) 待機模式: 58dB(A)			

影印規格

機型	TASKalfa 3051ci	TASKalfa 3551ci	TASKalfa 4551ci	TASKalfa 5551ci
影印尺寸	A6R ~ A3			
解析度	600 x 600 dpi			
首頁影印(黑白/彩色)	7.3/9.5秒內	4.8/6.4秒內	3.9/5.1秒內	3.4/4.7秒內
影印倍率	25% to 400% (以1%微調)			
解析度	簡易設定: 4R4E; 詳細設定: 13 段			
連續影印張數	1 ~ 999 張			
自動份數整理	1 ~ 999 份電子分頁自動檢索功能(A6R~A3)			

列印規格

機型	TASKalfa 3051ci	TASKalfa 3551ci	TASKalfa 4551ci	TASKalfa 5551ci
解析度	600 x 600 dpi; 9,600 x 600 dpi等級			
列印語言	PCL6, KPDL3 (PostScript 3 相容), XPS, PDF直接列印			
首頁輸出(黑白/彩色)	7.3/9.5秒內	6.2/8.0秒內	5.4/6.6秒內	4.9/6.2秒內
支援通訊協定	AppleTalk, NetBEUI, IPv6, IPv4, IPX/SPX, IPsec, IPP, IPP over SSL, WSD Print, Bonjour			
支援作業系統	Windows XP/Vista/7/8 / Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012 / Mac OS X(10.2~)			
標準連接介面	1,000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T網路介面 x 1 High Speed USB 2.0列印介面 x1 High Speed USB 2.0連接介面 x4			
USB隨身碟列印	標準 (支援TIFF, JPEG, PDF, XPS格式)			
e-MPS列印	標準			
安全淨水印刷	標準			

掃描規格

機型	TASKalfa 3051ci	TASKalfa 3551ci	TASKalfa 4551ci	TASKalfa 5551ci
色彩選擇	自動色彩(彩色/灰階); 自動色彩(彩色/黑白); 彩色; 灰階; 黑白			
解析度	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x100dpi, 200x400dpi			
檔案格式	TIFF, JPEG, XPS, PDF, 高壓縮PDF, 可搜尋式PDF(選購)			
影像類型模式	文字, 照片, 文字 + 照片			
傳送類型	Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP 或 FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan			
連接介面	1,000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T網路介面 x 1			
支援作業系統	Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012			
地址簿	最多可登錄2,000個地址, 500個群組			

傳真規格

功能形式	單線傳真、雙線傳真※2
使用線路	PSTN 收發兩用
傳真解析度	一般: 200 x 100 dpi (8dot / mm x 3.85 line / mm)
	細 緻: 200 x 200 dpi (8dot / mm x 7.7 line / mm)
	超細緻: 200 x 400 dpi (8dot / mm x 15.4 line / mm)
	極細緻: 400 x 400 dpi (16 dot / mm x 15.4 line / mm)
特細緻: 600 x 600 dpi	
傳送速度	3 秒內 (使用 JBIG) ※3
灰階模式	256階
最大原稿尺寸	寬: 148~297mm (最大 A3尺寸) 長: 148~1,600mm ※4
紀錄方式	雷射普通紙
傳真尺寸	A3~A5
傳輸速度	33.6Kbps (Super G3)
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
傳真記憶體	標準12MB (最大120MB) (需選購傳真記憶體)
傳真地址簿	最多可登錄2,000個目的地
快速鍵	最多可登錄1,000個快速鍵
群組撥號	最多可登錄500組
順序回報	最多500個目的地
程式撥號	最多可登錄50組
網路傳真	支援PC FAX網路傳送及接收功能
i-FAX功能	支援(需另選購i-FAX套件)

選購配備

品名	說明
DP-770 (B)	自動送稿機-雙面非同步式 (原稿容量100張)
DP-772	自動送稿機-雙面同步式 (原稿容量175張)
PF-730 (B)	500張 x 2自動進紙器
PF-740 (B)	1,500張 x 2自動進紙器
PF-770	3,000張側邊進紙器
PF-780 (B)	500張 x 1自動進紙器及側邊送紙單元(需搭配PF-730(B)或PF-740(B)安裝)
Fax System (W)B	傳真套件
Internet Fax Kit (A)	i-FAX套件
DF-770 (D)	1,000張裝訂整理器 (單/雙針裝訂)
DF-790 (C)	4,000張裝訂整理器 (單/雙針裝訂)
AK-731	整理器連接配件(安裝DF-770 (D), DF-790 (C)必須配件)
PH-7C	打孔單元 (可安裝於DF-770 (D), DF-790 (C))
BF-730	摺疊單元 (僅適用於DF-790 (C))
MT-730 (B)	七格信箱 (僅適用於DF-790 (C))
JS-730 / JS-732	30張/100張內部工作分隔盤(無法與AK-731同時安裝)
JS-731	右側工作分隔盤
Scan Extension Kit (A)	OCR 掃描啟用套件
Data Security Kit (E)	硬碟資料保密套件
P. D. G. Kit (B)	機密文件防護套件
C. A. Kit (B)	IC卡認證套件 (需搭配專用讀卡機)
MM-16-128	傳真擴充記憶體
IB-50 / IB-51	網路介面卡 / 無線網路介面卡
DT-730 (B)	文件/文具放置盤
Banner Guide (A)	橫幅紙盤
Platen Cover (E)	原稿蓋
CB-730	鐵桌

耗材及維護套件

機型	TASKalfa 3051ci	TASKalfa 3551ci	TASKalfa 4551ci	TASKalfa 5551ci
黑色碳粉匣	TK-8309K		TK-8509K	
黃色碳粉匣	TK-8309Y		TK-8509Y	
洋紅色碳粉匣	TK-8309M		TK-8509M	
青藍色碳粉匣	TK-8309C		TK-8509C	
廢碳粉回收盒	WT-860		WT-860	
維護套件	MK-8305A/B/C		MK-8505A/B/C	

附註

- ※1 於環境溫度攝氏22度及濕度60%條件下。
- ※2 需選購第二個傳真套件。
- ※3 以一般解析度 (8x3.85條 / mm)傳送A4尺寸(700字)原稿時的速度。
- ※4 傳送超過 420mm 長度的原稿, 必須安裝自動送稿機。
- ※5 PF-780(B)自動進紙器僅限於TASKalfa 5551ci/4551ci機型安裝, 安裝時主機下方須先安裝一組PF-730(B)或PF-740(B), 再將PF-780(B)與另一組PF-730(B)或PF-740(B)安裝於機體的右側位置。
- ※6 產品設計與規格若有變動, 恕不另行通知。未經許可, 不得以任何形式使用或翻印本目錄中的任何內容。

經銷商

